



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt

RAVENOL Watercraft 4-Takt – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов для 4-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов, гидроциклов).

Применяется для 4-х тактных двигателей с водяным охлаждением современных аквабайков (водных мотоциклов, гидроциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Применение:

Может применяться во всех подвесных лодочных моторах, которым предписано применение масла со спецификацией "FC-W". Также может применяться для двигателей морской техники.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт окрашен в синий цвет.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SG, NMMA FC-W

Применение RAVENOL® WATERCRAFT 4-Takt

обеспечивает:

- Смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу

двигателя

- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	864	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	98,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		148	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	- 30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,0	ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться