



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30

RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30 – полностью синтетическое высоколегированное легкотекучее моторное масло с низкочелюстным пакетом присадок (Low SAPS) для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях класса EURO 4 и EURO 5 грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники с и без фильтров отработанных газов и катализаторами. Если иное не указано автопроизводителем, интервал замены на данном масле может быть увеличен до 100 000 км.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

ACEA 2004 E6, ACEA 2004 E7, ACEA 2002 E4

Соответствие требованиям:

MB 228.51, MAN 3477

Испытано в агрегатах:

MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3, Renault RXD

Применение RAVENOL® Super Synthetic Truck SAE 5W-30 обеспечивает:

- Отличные моющие свойства, без отложений в двигателе
- Выдающиеся диспергирующие свойства - препятствует проникновению холодного шлама и образования осадка
- Продление срока службы сажевого фильтра за счет снижения склонности к образованию частиц
- LowSAPS (Low SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Экономичность за счет снижения расхода топлива
- Отличные характеристики при холодном пуске

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	852	EN ISO 12185
Вязкость при -30°C	mPa.s	6490	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	mm ² /s	76	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	12,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	12,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,0	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться