



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Turbo Plus SHPD SAE 10W-30

RAVENOL Turbo plus SHPD SAE 10W-30 – моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонадувом. Гарантирует удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4

Соответствие требованиям:

YaMZ

Испытано в агрегатах:

Volvo VDS 3, MTU Type 3, Renault RLD, Cummins CES 20071, 72, 76, 77, Caterpillar TO-2, MB 228.3, MAN M 3275

Применение RAVENOL® Turbo Plus SHPD SAE 10W-30 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		темно- желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	879	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	73,7	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		143	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	216	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-34	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	11,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,2	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться