



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Turbo Plus SHPD SAE 20W-50

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингового базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL

Испытано в агрегатах:

MAN 3275, MB 228.3, MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Cummins CES 20071, 72, 76, 77, Renault RLD, Caterpillar TO-2

Применение RAVENOL® Turbo Plus SHPD SAE 20W-50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества

- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	886	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	150,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	18,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		133	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться