



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Formel Diesel Super SAE 15W-40

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 - высококачественное минеральное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Обеспечивает прочную масляную пленку и устойчивость к сдвигу, прекрасные очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Применяется как всесезонное моторное масло для смешанного парка автомобилей. Рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей при тяжелых нагрузках и удлинённых интервалах замены согласно требованиям автопроизводителя.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4, ACEA 2004: E2, B4

Соответствие требованиям:

MB-Approval 228.3, MB 229.1, ZF TE-ML 07C, Renault RD-2/ RLD, TEDOM 258-2 (61-0-0258)

Испытано в агрегатах:

MAN 271, VW 505 00, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Type 2

Применение RAVENOL® Formel Diesel Super SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Отличные характеристики при холодном пуске

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	873	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться