



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Formel Diesel Super SAE 20W-50

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 - высококачественное минеральное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Обеспечивает прочную масляную пленку и устойчивость к сдвигу, прекрасные очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Применение:

Применяется как всесезонное моторное масло для смешанного парка автомобилей. Рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей при тяжелых нагрузках и удлинённых интервалах замены согласно требованиям автопроизводителя.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4, ACEA 2004: E2, B4, MB-Blatt 228.1, MAN 271, Volkswagen VW G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, Allison C4, Cat. TO-2, Volvo VDS

Применение RAVENOL® Formel Diesel Super SAE 20W-50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Чистоту катализаторов
- Высокий запас прочности также при пограничных условиях смазки

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	883	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	170,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	19,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		130	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,9	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться