



Тел.: +996 555771513,

email: info@ravenol.kg

RAVENOL Spezial Diesel SAE 10W-30

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 10W-30 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 10W-30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 10W-30 предназначено для дизельных двигателей, работающих в стандартных условиях эксплуатации.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CD, ACEA B2

Испытано в агрегатах:

MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)

Применение RAVENOL® Spezial Diesel SAE 10W-30 обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошие пусковые качества

- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	872	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	66,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	9,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		144	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	211	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-29	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,0	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	ca. 0,8	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться