



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 минеральное моторное масло класса HD, разработанное с добавлением комплекса синтетических присадок. Применяется для дизельных двигателей грузовых автомобилей, в том числе и с турбонаддувом. Специально подобранный пакет присадок гарантирует хорошие детергентные, диспергирующие и противоизносные свойства.

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 – высококачественное моторное масло с высоким запасом прочности.

Применение:

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей с и без турбонаддувом.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4, ACEA E2/B4

Испытано в агрегатах:

MB 228.0

Применение RAVENOL® Super Truck SAE 20W-20 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность

- Хороший холодный запуск
- Отличную защиту от износа
- Максимальную совместимость с катализаторами
- Сокращение выбросов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	867	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	41,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	6,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		117	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться