



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Super Truck SAE 40**

RAVENOL Super Truck SAE 40 - минеральное моторное масло класса HD, разработанное с добавлением комплекса синтетических присадок. Применяется для дизельных двигателей грузовых автомобилей, в том числе и с турбонаддувом.

Специально подобранный пакет присадок гарантирует хорошие детергентные, диспергирующие и противоизносные свойства.

RAVENOL Super Truck SAE 40 – высококачественное моторное масло с высоким запасом прочности.

Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей с и без турбонаддува.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API CF-4, ACEA E2/B4

#### **Испытано в агрегатах:**

MTU Type 1, Voith DIWA, MAN 270, MB 228.0, ZF TE-ML 04B

### **Применение RAVENOL® Super Truck SAE 40 обеспечивает:**

- Чистоту катализаторов
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокий запас прочности
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Превосходную защиту от износа
- Снижение эмиссии выхлопных газов

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	893	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	144,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		91	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	270	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-18	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться