



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super Truck SAE 50

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 предназначено для дизельных двигателей, работающих в стандартных условиях эксплуатации в очень жаркий период.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4, ACEA E2/B4

Испытано в агрегатах:

MB 228.0

Применение RAVENOL® Super Truck SAE 50 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность
- Хороший холодный запуск
- Отличную защиту от износа
- Максимальную совместимость с катализаторами
- Сокращение выбросов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	890	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	187,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	17,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		101	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	250	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-18	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться