



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Standard Truck SAE 10W**

RAVENOL Standard Truck SAE 10W – это универсальное минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей и стационарного оборудования.

Специально подобранный пакет присадок гарантирует защиту от износа и коррозии и образования черного шлама.

### **Применение:**

Рекомендовано для дизельных двигателей с и без турбонаддува грузовых автомобилей. Подходит для стационарного оборудования.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API SG/CF, ACEA E2/B4

#### **Испытано в агрегатах:**

MB 227.0, MB 228.0, MAN 270, Caterpillar TO-2, MTU Type 1, Allison C4, ZF TE-ML 03, 04, 05, 06, 07, 10, 14

### **Применение RAVENOL® Standard Truck SAE 10W обеспечивает:**

- Превосходную защиту от износа
- Хорошие смазочные свойства даже при высоких температурах масла
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую стабильность к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Бесперебойную работу гидротолкателя (гидравлическое регулирование зазора в приводе клапанов)
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Предотвращение образования черного шлама
- Отличную совместимость с катализаторами

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	867	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	36,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		115	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	170	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-21	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться