



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL STOU SAE 15W-40**

RAVENOL STOU 15W40 – универсальное тракторное масло, изготовленное в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Универсальное масло RAVENOL STOU 15W40 разрабатывалось специально для эксплуатации сельхозтехники. Главной особенностью работы сельхозтехники является высокая зависимость режима эксплуатации от погодных условий, возможность круглосуточной эксплуатации, удалённость сервисных центров, большой ассортимент дополнительного оборудования и невысокая техническая подготовленность персонала.

Универсальное тракторное масло RAVENOL STOU 15W40 решает специфические проблемы эксплуатации сельхозтехники. Запатентованный пакет присадок обеспечивает универсальное применение одного смазочного материала во всех узлах.

Универсальное тракторное масло RAVENOL STOU 15W40 предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

Применение универсального тракторного масла RAVENOL STOU 15W40 исключает поломку агрегатов, связанную с путаницей в применении смазочного материала. Зачастую складирование смазочных материалов для сельхозтехники происходит под открытым небом. Маркировка на бочках под воздействием погодных факторов может быть нечитаемой.

Универсальное тракторное масла RAVENOL STOU 15W40 облегчает учёт и складирование смазочного материала. При применении универсального тракторного масла RAVENOL STOU 15W40 достаточно брать в запас на полевые работы одну канистру и тем самым в непредвидимых ситуациях решать вопрос доливки смазочного материала в любой агрегат.

## Классификация качества

### Соответствие спецификациям:

API SF/CE/CF-4/GL-4, ACEA E1, CCMC G2/D4

### Испытано в агрегатах:

ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-159C, Ford M2C-86A, Ford M2C-134D, MF M-1143/1144, MB 227.1, John Deere J 27, NH 420A, NH 410B

### Применение RAVENOL® STOU SAE 15W-40 обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости

## Технические данные:

| Параметр                     | Ед.измер. | Данные           | Метод<br>испытания |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Цвет                         |           | желто-коричневый | визуально          |
| Вязкость при 20°C            | kg/m³     | 885              | EN ISO 12185       |
| Вязкость при 40°C            | mm²/s     | 93,5             | DIN 51 562         |
| Вязкость при 100°C           | mm²/s     | 13,0             | DIN 51 562         |
| Индекс вязкости              |           | 137              | DIN ISO 2909       |
| Температура вспышки          | °C        | 218              | DIN ISO 2592       |
| Температура потери текучести | °C        | -27              | DIN ISO 3016       |

| Параметр                | Ед.измер. | Данные | Метод<br>испытания |
|-------------------------|-----------|--------|--------------------|
| Общее щелочное<br>число | mg KOH/g  | 11,3   | DIN ISO 3771       |
| Сульфатная<br>зольность | %wt.      | 1,55   | DIN 51 575         |

Все указанные данные являются приблизительными и могут  
варьироваться