



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL STOU SAE 20W-40

RAVENOL STOU 20W40 – универсальное тракторное масло, изготовленное в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Универсальное масло RAVENOL STOU 20W40 разрабатывалось специально для эксплуатации сельхозтехники. Главной особенностью работы сельхозтехники является высокая зависимость режима эксплуатации от погодных условий, возможность круглосуточной эксплуатации, удалённость сервисных центров, большой ассортимент дополнительного оборудования и невысокая техническая подготовленность персонала.

Универсальное тракторное масло RAVENOL STOU 20W40 решает специфические проблемы эксплуатации сельхозтехники. Запатентованный пакет присадок обеспечивает универсальное применение одного смазочного материала во всех узлах.

Универсальное тракторное масло RAVENOL STOU 20W40 предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

Применение универсального тракторного масла RAVENOL STOU 20W40 исключает поломку агрегатов, связанную с путаницей в применении смазочного материала. Зачастую складирование смазочных материалов для сельхозтехники происходит под открытым небом. Маркировка на бочках под воздействием погодных факторов может быть нечитаемой. Универсальное тракторное масло RAVENOL STOU 20W40 облегчает учёт и складирование смазочного материала. При применении универсального тракторного масла RAVENOL STOU 20W40 достаточно брать в запас на полевые работы одну канистру и тем самым в непредвидимых ситуациях решать вопрос доливки смазочного материала в любой агрегат.

Благодаря высокой вязкости универсальное тракторное масла RAVENOL STOU 20W40 повышает давление в изношенных агрегатах и позволяет надёжно эксплуатировать сельхозтехнику в условиях очень

жаркого лета.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CG-4, ACEA E2, API GL-4

Испытано в агрегатах:

Ford M2C-159C, MF M-1143/1144, MB 227.1, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-86A, Ford M2C-134D, John Deere J 27, NH 420A, NH 410B

Применение RAVENOL® STOU SAE 20W-40 обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 15°C	kg/m ³	896	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	115,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		107	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-29	DIN ISO 3016

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Общее щелочное число	mg KOH/g	10,9	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,45	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут
варьироваться