



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W**

RAVENOL Catoel TO-4 SAE10W специальное трансмиссионное масло, произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением специального комплекса присадок. Предназначено специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа». Не применять в качестве моторного масла.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API SF, API GL-4, API CE

#### **Соответствие требованиям:**

ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

#### **Испытано в агрегатах:**

Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller

### **Применение RAVENOL® CATOEL TO-4 SAE 10W обеспечивает:**

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличивает продолжительность жизни компонентов
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

### **Технические данные:**

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	862	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	40,50	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,48	DIN 51 562
Индекс вязкости		111	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	>180	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-29	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,6	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться