Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 специальное минеральное трансмиссионное масло для силовых передач строительной техники, тяжелых машин, тракторов и тд.
Разработано согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO-4 и предназначено для силовых передач, трансмиссиях гусеничных тракторов, гидравлических приводов, тормозов мокрого типа и сцеплений в соответствии с требованиями спецификации.

Применение:

Применяется в силовых трансмиссиях, тормозах мокрого типа, гидротрансформаторах и гидростатических системах, требующих соответствующего качества жидкостей.
Кроме того, может применяться в тяжелонагруженных механических трансмиссиях, конечных передачах и гидравлических системах, используемых на машинах в землеройной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и горной отраслях, требующих использования жидкостей соответствующей спецификации.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF

Испытано в агрегатах:

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C

Применение RAVENOL® CATOEL TO-4 SAE 40 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкий коэффициент трения
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	893	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	134,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	13,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		96	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	270	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться