



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 50**

RAVENOL Catoel TO-4 SAE50 специальное трансмиссионное масло, произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением специального комплекса присадок. Предназначено специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа».

**НЕ ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО МАСЛА.**

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API CF

#### **Испытано в агрегатах:**

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C

### **Применение RAVENOL® CATOEL TO-4 SAE 50**

#### **обеспечивает:**

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличивает продолжительность жизни компонентов
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

### **Технические данные:**

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	902	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	191,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16,7	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	265	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться